ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛТАЙТАЛЬ»
ООО «Торговый дом «Алтайталь»
Россия, 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, 28с
Тел./факс: (3852) 26-62-73, 26-69-19, E-mail: market@altaital.ru; http:// www.altaital.ru

Форма 3

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
грузоподъемностью от 0,25 до 32,0 т

Таль для: ☐ монорельсовой системы ☐ комплектации крана

Тип тали: ☐ стационарный ☐ передвижной

☐ с малой строительной высотой ☐ со строго вертикальным подъемом

1. Грузоподъемность, т			
2. Высота подъема, м			
3. Группа режима работы по ГОСТ 25835 (по ИСО 4301/1)	☐ 3М (М5)	☐ 4М (М6)	☐ 5М (М7)
4. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	☐ У1 (на улице)	☐ У2 (на улице, под навесом)	☐ У3 (в помещении)
5. Температура эксплуатации, ºС	☐ -20 +40	☐ -40 +40	
6. Исполнение тали	☐ общепромышленное		
	☐ пожаробезопасное (класс пожароопасной зоны: П-I, П-II, ПIIa, П-III)		
	взрывобезопасное		
	☐ IExd[ib]IIBT4	☐ IExd IICT4	
	☐ для атомной промышленности	Группа	
		☐ А	☐ Б
7. Параметры монорельсовых путей:	☐ прямолинейный путь	☐ криволинейный путь (указать радиус закругления пути, м)	
7.1. Номер двутавровой балки по ГОСТ 19425			
8. Регулирование скорости передвижения	☐ Стандартное (основная скорость, м/мин (м/с)	☐ Частотное (частотный преобразователь)	
		основная скорость, м/мин (м/с)	пониженная скорость, м/мин (м/с)
9. Регулирование скорости подъема	☐ Стандартное (основная скорость, м/мин (м/с)	☐ Частотное	
		основная скорость, м/мин (м/с)	пониженная скорость, м/мин (м/с)
10. Тормоз на механизме передвижения	☐ Да	☐ Нет	
11. Ограничитель грузоподъемности	☐ Да	☐ Нет	
12. Устройство плавного пуска и торможения на механизме передвижения	☐ Да	☐ Нет	
13. Тип управления	☐ Подвесной пульт управления	☐ Радиоуправление	☐ Подвесной пульт управления и радиоуправление
14. Напряжение силовых цепей, В			
15. Напряжение в цепи управления, В	☐ Пониженное напряжение (указать какое: 24В, 36В, 42В, 220 В)		☐ 380 В (кроме радиоуправления и управления частотными преобразователями)
16. Дополнительные требования: дополнительный тормоз на механизме подъема; защитный экран для работы с расплавленным металлом; пускорегулирующая аппаратура «Шнейдер Электрик», сейсмостойкое, химически стойкое исполнение, крановая карта (антираскачка) и др.			
17. Количество заказываемых одинаковых талей, шт			

Предприятие: _____

Адрес: _____

Тел./факс: _____

e-mail: _____

ФИО, должность, подпись:	М.П. дата